



## ŠILUMOS IZOLIACIJOS LAIKIKLIS KT60

### NAUDOJIMAS:

KT60 šilumos izoliacijos laikiklis su plastikine galvute skirtas pritvirtinti polistireno ar mineralinės vatos šilumos izoliacinės plokštės prie konstrukcinių plokščių ar tvirtos medienos.

Laikiklis	Skersmuo (mm)	Storis (mm)	Pakuotė (vnt)
KT60x5	60	25	100

### PRIVALUMAI:

**Plokštelės skersmuo:** Yra 60 mm.

**Šalčio tilto izoliavimas:** Galima parinkti, skirta pagerinti izoliaciją.

**Suderinamumas su varžtais:** Tinka 4-5 mm skersmens varžtams.

**Lengvas ir greitas montavimas:** Supaprastintas montavimo procesas.

**Papildomos plokštelės:** Galima naudoti su papildomomis plokštelėmis

### MONTAVIMAS:

**Padėtis:** Uždėkite ant plokštelės varžtą, pritaikyto pagrindinui .

**Darbas:** Varžtu pradurkite izoliaciją, kol jis pasieks pagrindą, tada įsukite jį taip, kad plokštelės paviršius yra viename lygyje su termoizoliacinės plokštės paviršiumi.

**Pastaba:** Varžtai nėra įtraukti į pakuotę.

### MEDŽIAGA:

Smūgiams atsparus polipropilenas

### PAKAVIMAS, SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS:

Supakuotas maišuose ar popieriniuose dėžutėse. Laikyti sausoje, apsaugotoje vietoje.